



■ С-образный привод для выдавливания отверстий

- Быстрая перфорация без предварительного сверления контрольного отверстия

Характеристики

- Толщина мягкой стали до 3 мм, размер отверстия от 15,2 до 34,6 мм
- Для работы рекомендуется использовать гидравлический ножной насос 1725, артикул 50313533, ручной насос 767, артикул 50132849, или насосы ЕНР4 и АНР700L

Техническая информация	
Глубина:	200 мм
Масса:	6,8 кг

Наименование	Артикул	
Переносной С-образный привод для выдавливания отверстий 1731	50159119	
Комплект поставки	Артикул	Стр.
Адаптер пуансона 9,5 мм	50132768	
Адаптер пуансона 19 мм	50132776	
Пуансон Pg 16	51040060	
Пуансон Pg 21	51040080	
Пуансон 34,6 мм	50040103	
Матрица Pg 16 (22,5 мм)	50120875	
Матрица Pg 21 (28,3 мм)	50120867	
Матрица 34,6 мм	50120859	
Стальной ящик	50166344	
Дополнительные принадлежности	Артикул	Стр.
Пуансон Pg 9 (15,2 мм)	50213164	



■ С-образный привод для выдавливания отверстий

Предназначен для:

- использования со стандартными пуансонами и матрицами, размер отверстий от 15,2 до 115,4 мм.

Характеристики

- Толщина мягкой стали до 3 мм, размер отверстия от 15,2 до 115,4 мм
- Для работы рекомендуется использовать гидравлический ручной насос 755, артикул 50156772, а также насосы ЕНР4 и АНР700-L.

Техническая информация	
Глубина:	200 мм
Масса:	27 кг

Наименование	Артикул	
Переносной С-образный привод для выдавливания отверстий 1732	50273612	
Комплект поставки	Артикул	Стр.
Адаптер матрицы 9,5 мм	50117912	
Адаптер матрицы 19 мм	50117904	
Адаптер матрицы 28,6 мм	50117890	
Адаптер матрицы 9,5 мм	50132660	
Адаптер матрицы 19 мм	50132679	
Адаптер матрицы 28,6 мм	50132687	
Шестигранная гайка	90542657	
Стальной ящик	50273353	