


Медные трубчатые кабельные наконечники и соединители



- **Медные трубчатые кабельные наконечники, 0,75–6 мм²**
Облегченного типа (стандарт Klauke)

- Для **особогибких тонкопроволочных жил**

Характеристики

- С контрольным отверстием
- Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
- Плоская контактная поверхность и точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

Материал

- Электротехническая медь, соотв. станд. EN 13600

Поверхность

- Луженая

Ном. сечение мм ²	Размер отв. под болт ø	Артикул	Размеры, мм									Масса/ 100 шт.	Кол-во в упак. шт.
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l			
0,75	M3	91R3	1,3	6	6,0	3,2	2,8	3,25	4,0	12	0,060	100	
	M4	91R4	1,3	6	6,5	4,3	2,8	4,00	5,0	13	0,060	100	
	M5	91R5	1,3	6	7,5	5,3	2,8	4,75	5,5	14	0,060	100	
1,5	M3	92R3	1,8	6	6,5	3,2	3,3	3,25	4,0	12	0,080	100	
	M4	92R4	1,8	6	6,5	4,3	3,3	4,00	5,0	13	0,080	100	
	M5	92R5	1,8	6	7,5	5,3	3,3	4,75	5,5	14	0,080	100	
	M6	92R6	1,8	6	9,0	6,5	3,3	6,50	6,5	16	0,090	100	
2,5	M3	93R3	2,3	6	7,5	3,2	4,2	3,25	4,0	12	0,120	100	
	M4	93R4	2,3	6	7,5	4,3	4,2	4,00	5,0	13	0,120	100	
	M5	93R5	2,3	6	8,5	5,3	4,2	4,75	5,5	14	0,130	100	
	M6	93R6	2,3	6	9,5	6,5	4,2	6,50	6,5	16	0,150	100	
4	M8	93R8	2,3	6	13,0	8,5	4,2	7,75	9,5	20	0,180	100	
	M4	94R4	3,0	8	8,5	4,3	5,0	4,75	5,5	18	0,210	100	
	M5	94R5	3,0	8	9,0	5,3	5,0	4,75	6,0	18	0,213	100	
	M6	94R6	3,0	8	10,0	6,5	5,0	6,50	6,5	19	0,220	100	
6	M8	94R8	3,0	8	13,0	8,5	5,0	8,50	9,5	22	0,280	100	
	M4	95R4	4,0	9	9,5	4,3	6,0	5,00	5,5	18	0,290	100	
	M5	95R5	4,0	9	9,5	5,3	6,0	6,00	6,0	19	0,300	100	
	M6	95R6	4,0	9	10,0	6,5	6,0	7,00	6,5	19	0,300	100	
6	M8	95R8	4,0	9	14,0	8,5	6,0	8,50	9,5	22	0,320	100	

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 55.