Гидравлическая голова для выдавливания отверстий LSK 120

Базовый инструмент

- **Быстрая и точная резка**
- **Выдавливание в течение нескольких секунд**
- **Компактная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах**

Предназначена для:

- выдавливания отверстий в алюминии и меди толщиной до 10 мм;
- диаметр отверстия: 6,5-17 мм;
- центрическое выдавливание: макс. ширина материала 120 мм.
- для работы рекомендуются приводы EHP 4 и AHP 700-L с адаптером CMGSK

Техническая информация	
Макс. рабочее давление	макс. 700 бар
Макс. усилие выдавливания	160 кН
Размеры (Д x Ш x В):	234 x 174 x 88 мм
Масса:	прибл. 9,5 кг

Наименование	Артикул
Гидравлическая голова для выдавливания отверстий LSK 120	**50052110**

Дополнительные принадлежности	Артикул	Стр.
Пуансоны и матрицы диаметром 6,5 мм	50052276	

Дополнительные принадлежности	Артикул	Стр.
Стальной ящик	50052390	

Набор перфоформ Slug Buster®

Полный комплект для всех размеров ISO 16/20/25/32/40

Предназначен для:

- мягкой стали, пластика, алюминия толщиной до 3,5 мм.

Привод:

- работа вручную.

Контрольное отверстие для шпильки:

- для шпильки диаметром 9,5 мм необходимо просверлить отверстие диаметром 9,7 мм с помощью сверла 50360183;
  для шпильки диаметром 19 мм необходимо просверлить отверстие диаметром 20,5 мм с помощью сверла 50344030.

Наименование	Артикул	
Набор перфоформ Slug Buster®ISO от 16 до 40	**50366920**	
Комплект поставки	Артикул	Стр.
Набор перфоформ Slug Buster ISO 16-40	50356178	563
Шпильки для работы вручную 9,5 X 40 мм	50000420	534
Шпильки для работы вручную 19,0 X 55 мм	50040405	534
Реверсивный гаечный ключ-трещотка	50349414	
Коническое сверло Kwik Stepper™ 9,7 мм	50360183	580
Пластиковый ящик	50366866	