Коронки HSS

- **Усиленное основание снижает вибрацию и обеспечивает концентричность хода**

Предназначены для:

- резания мягкой стали, чугуна, латуни, алюминия, стеклопластика, дерева и пластика.

Характеристики

- Угол наклона зубьев коронки обеспечивает быструю и легкую резку
- Конструкция с переменным шагом
- Макс. глубина резания 41,3 мм
- Твердость зубьев Rc 65-68

Информация для заказа

- Сверлодержатели не включены в комплект поставки и заказываются отдельно

Артикул	Номин. размер, мм	Действ. размер, мм	Стандарт		Применяемые сверлодержатели	Масса, г	Рекомендуемые частоты вращения, об/мин			
			Pg	ISO			Стальной лист	Чугун	Латунь	Алюминий
50191314	14	14,3			50371576 или 50371550 или 50385224 или 50028006	46	580	400	790	900
50191322	16	15,9	Pg 9			46	550	365	730	825
50191330	17	17,5		ISO 16		46	500	330	665	750
50191349	19	19,0	Pg 11			46	460	300	600	690
50191357	22	20,6	Pg 13			46	425	280	560	635
50191365	22	22,2	Pg 16			46	390	260	520	585
50191373	24	23,8				46	370	245	495	555
50191381	25	25,4		ISO 25		46	350	235	470	525
50191403	27	27,0				46	325	215	435	480
50191411	29	28,6	Pg 21			46	300	200	400	450
50191438	30	30,2				91	285	190	380	425
50191446	32	31,7			50028006 или 50371568 или 50371541 или 50028014	91	275	180	360	410
50191454	33	33,3		ISO 32		91	260	175	345	390
50191462	35	35,0				46	250	165	330	375
50191470	37	36,5	Pg 29			91	240	160	315	360
50191489	38	38,1				91	230	150	300	345
50191497	40	39,7				91	220	145	290	330
50191500	41	41,3		ISO 40		91	210	140	280	315
50191519	43	42,9				137	205	135	270	305
50191527	44	44,4				91	195	130	260	295
50191535	46	46,0				91	190	125	250	285
50191543	48	47,6	Pg 36			137	180	120	240	270
50191551	51	50,8				91	170	115	230	255

Артикул	Номин. размер, мм	Действ. размер, мм	Стандарт		Применяемые сверлодержатели	Масса, г	Рекомендуемые частоты вращения, об/мин			
			Pg	ISO			Стальной лист	Чугун	Латунь	Алюминий
50191578	52	52,4			50371568 или 50028014	137	165	110	220	245
50191586	54	54,0	Pg 42			137	160	105	210	240
50191594	57	57,2				137	150	100	200	225
50191608	59	58,7				227	150	100	195	225
50191616	60	60,3	Pg 48			137	140	95	190	220
50191624	63	63,5		ISO 63		137	135	90	180	205
50191632	65	65,0				182	130	85	175	200
50191640	67	66,7				182	130	85	170	195
50361694	68	68,0				182	125	80	160	185
50191659	70	69,8				182	125	80	160	185
50191667	73	73,0				182	120	80	160	180
50361708	74	74,0				182	115	75	150	170
50191675	76	76,2				227	115	75	150	170
50191683	79	79,4			50371568 или 50028014	227	110	70	140	165
50191691	83	82,5				273	105	70	140	155
50191705	86	85,7				273	100	65	130	150
50191713	89	88,9				273	95	65	130	145
50191721	92	92,1				273	95	60	120	140
50191748	95	95,2				318	90	60	120	135
50191756	98	98,4				318	90	60	120	135
50191764	102	101,6				318	85	55	110	130
50191772	105	104,8				363	80	55	110	120
50191780	108	108,0				363	80	55	110	120
50191799	111	111,1				363	80	50	100	120
50191802	114	114,3				409	75	50	100	105
50191810	121	120,6				499	75	50	95	95
50191829	127	127,0				545	65	45	90	90
50191837	140	139,7				545	60	35	85	85
50191845	152	152,4				636	55	35	75	75