Медные крестообразные соединители, 1,5–50 мм²

Исполнение для сплошных проводников

- **Для сплошных проводников, например, 1-го класса по VDE 0295**
- **Для двойных ответвлений**



Характеристики

- Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
- Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
- Размеры трубы рассчитаны для сплошных проводников

Материал

- Электротехническая медь, соотв. станд. EN 13600

Поверхность

- Луженая

Ном. сечение мм²	Артикул	Провод ⌀	Размеры, мм d1	d4	l	l1	Масса/ 100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
1,5-2,5	**SKV1525**	1,38/1,78	1,9	3,9	30	12	0,47	25
4	**SKV4**	2,25	2,4	4,4	30	12	0,56	25
6	**SKV6**	2,75	3,0	5,0	30	12	0,67	25
10	**SKV10**	3,55	4,0	6,0	35	14	0,92	25
16	**SKV16**	4,5	5,0	8,0	35	14	1,86	25
25	**SKV25**	5,65	6,2	10,0	50	21	4,20	15
35	**SKV35**	6,7	7,0	10,0	55	23	3,80	15
50	**SKV50**	8	8,5	12,0	76	32	7,35	15

▶ Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 60.