

# Klemsan®

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЕММЫ


### AVK 2,5 F

Ширина: 6 мм

324 929

324 920

Новинка




### AVK 2,5 CF

Ширина: 6 мм

324 919

324 910

Новинка




Технические данные	Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	400 V / 16A / 2,5 мм <sup>2</sup>			400 V / 16A / 2,5 мм <sup>2</sup>			
<b>Подключаемые Провода</b>							
Одножильный / Многожильный	0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>			0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>			
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником	26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>			26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>			
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания	10 - 0,5 Nm			10 - 0,5 Nm			
<b>Данные Для Заказа</b>	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
	Серый	AVK 2,5 F	324 929	80	AVK 2,5 CF	324 919	80
<b>Технические данные</b>				Тип	№ для Заказа	Упак.	
Напряжение Диода							
Ток Диода							
Диод							
<b>Торцевая Крышка</b>	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
	Серый	NPP AVK 2,5 CC	444 139	25	NPP AVK 2,5 CC	444 139	25
<b>Технические данные</b>							
• Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки	0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 4 мм <sup>2</sup> - 16 A			0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 4 мм <sup>2</sup> - 16 A			
• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения	8 kV / 3			8 kV / 3			
• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1	1 / B3			1 / B3			
• Степень защиты / Частичная изоляция	IP 20 / -			IP 20 / -			
<b>Маркировка Клемм</b>							
	Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			

• Смотрите страницу 143 для подбора отвёртки.

**AVK SKT**

Ширина:  
**498 759**



**AVK SKTD**

Ширина:  
**498 859**



Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
AVK SKT	<b>498 759</b>	50	AVK SKTD	<b>498 859</b>	50
			1000V		
			0,5A		
			1 N 4007		
Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.		